

Schraube
screw
M6x16 DIN
912-A2
1315838
in Schild ⑤
2M20544
enthalten
be included
in label 2M20544

Schild
label
2M20544 *

⑤

⑤ * in Ruestsatz 2M20540 enthalten
be included in set 2M20540

** Anzugsdrehmoment mind. 3,5 Nm
attached with minimum torque of 3,5 Nm
gesichert mit Loctite 221
secured with Loctite 221

⑤

⑤
Winkel
angle
2M18794

1293664 Schraube (4x)** ⑤ screw
1331345 Federring(4x)** ⑤ spring washer be included
in Heizung 600 W enthalten in Radiant Heater

2M20493(2x) 1x auf die Rueck- (1x) odhered to the rear side
seite der Heizung geklebt * of the Radiant Heater ⑤

Heizung 600 W;
wohlweise 2M19300 ⑤
Rodiant heater 600 W;
optional 2M19300

Holzschraube ⑤
wood screw
1294326(4x) *

Duebel/plug ⑤
D15721(4x) *

Liegefloeche und ⑤
Schronk muessen
festverbunden werden;
Resting surface and
cobinet shall be fosten
connected

Matratze Matress ⑤

⑤ Liegefloeche Resting surface

Schronk Cabinet ⑤

900

(600+50)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------|---------------------|----|-----------------|--------------|---|---|--|--|--|
| =QA= | | -- | =QB= | | -- | =QC= | | -- | | | | |
| Werkstoff SM Papier DIN A4 ws nf 80g/qm | | | | | | 05 | 15x | Schild, Masze und engl. Text neu, Darstellung und Text geaendert 04.09.97/Sti. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (58/97) | | | | |
| Maszstab 1 : 5 | | Allgemein- toleranzen --- | | Abteilung M2 | | Aend. Ziffer | kommt vor | Aenderungen | | | | |
| | | | | | | 1995 | Tag | Name | Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger | | | |
| | | | | | | Bearb. | 24.04. | Stickel | | | | |
| | | | | | | Gepr. | 24.04. | Hartwig | | | | |
| | | | | | | -- | -- | | | | | |
| Benennung Montageanweisung Assembly Instruction (Wandbefestigung; Heizung 600 W) (Mounting bracket; Radiant Heater 600W for wall) | | | | | | ⑤ | | Zeichnungs-Nr. 2M18796 | | | | |
| | | | | | | | | Ersatz fuer 2M18796-03 | | | | |
| PROD | | CADRA=8 | | Ersetzt durch | | | | | | | | |